


# ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА ОТКРЫТОГО ТИПА



## Наименование единиц измерения

|                                                                                                                               |                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Объём резервуара                                                                                                              | 1000           | 2000                              |
| Минимальное заполнение                                                                                                        | 100            | 200                               |
| Максимальное заполнение                                                                                                       | 1000           | 2000                              |
| Трехразовый цикл приема молока охлаждение 1/3 объема молока, происходит с 36°C до 4°C. При температуре окружающей среды +25°C |                |                                   |
| Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °C                                                  |                |                                   |
| Фреон, кг.                                                                                                                    | 1,5            | 4,5                               |
| Тип хладагента                                                                                                                | R-404a, R-507a |                                   |
| Кол-во мешалок (автоматические), шт.                                                                                          | 1              | 1                                 |
| Кол-во опор, шт.                                                                                                              | 4              | 4                                 |
| Напряжение питания (50 Гц, 3 фазы)                                                                                            | 380 В          |                                   |
| Компрессор                                                                                                                    | Danfoss MTZ-22 | Danfoss MTZ-40/<br>Invotech YM-43 |
| Конденсатор LH                                                                                                                | 53             | 64                                |
| Общая потребляемая мощность, не более, кВт.                                                                                   | 2,3            | 4,2/2,5                           |
| Габаритные размеры, мм.                                                                                                       |                |                                   |
| Длина                                                                                                                         | 2300           | 3100                              |
| Ширина                                                                                                                        | 1100           | 1500                              |
| Высота                                                                                                                        | 1400           | 1400                              |
| Масса установки, кг.                                                                                                          | 256            | 401                               |

## Стандартная комплектация:

- Обшивка внешняя из нержавеющей стали AiSi430 толщиной 1,5 мм.
- Обшивка внутренней емкости выполнена из нержавеющей пищевой стали AiSi304 толщиной 2 мм.
- Управление охладителем реализовано на базе контроллера.
- Теплоизоляция вспененный полиуретан (ППУ) толщиной 30 мм., для емкостей до 6000 л.
- Опоры - ложемент из нержавеющей стали с регулировкой уровня емкости.
- Затвор дисковый из нержавеющей стали Д40 для емкостей до 4000л.
- Усиленный вал мешалки с мотор-редуктором, модель NMRW50-NMRW63, мощность 0,25кВт.
- Мерная линейка, с таблицей перевода значений.
- Конденсатор воздушный LH.
- Система контроля выравнивания давления по высокому и низкому контуру.