



3000	4000	5000	6000
300	400	500	600
3000	4000	5000	6000
7	7,5	8	10
1	1	1	1
4	4	4	4
Danfoss MTZ-64/ Invotech YM-70	Danfoss MTZ-80/ Invotech YM-86	Danfoss MTZ-100/ Invotech YM-102	Danfoss MTZ-125/ Invotech YM-132
84	104	114	124
6,1/3,5	8/4,7	8,7/5,7	11,3/6,9
3700	3700	4100	4100
1500	1800	1900	1900
1600	1700	1700	2000
522	617	723	800

Дополнительное оборудование:

- Обшивка внешней емкости выполнена из нержавеющей пищевой стали АiSi304 толщиной 1,5 мм.
- Двух разовый цикл приема молока (охлаждение 1/2 объема молока, происходит с 36°С до 4°С. не более ,чем за 3 часа. При условии, что температура окружающей среды будет равна 25°С). Модель компрессора Danfoss или Invotech
- Дополнительная полировка внутренней ёмкости
- Весы-тензодатчик на каждой опоре ложемента
- Электронная линейка: (датчик давления) Выводит значения количества молока в литрах/ кг на сенсорную панель. Погрешность 1%. Сенсор 4.3".
- Автомат промывки: (Насос промывки 300 л/мин.; Моющая головка 360°С; Трубопровод из нержавеющей стали; Программируемый контроллер (настройка по времени); Перистальтический насос в количестве 2 шт.; Клапан ГВС и ХВС; Сливной клапан).
- Электронная линейка+Автомат промывки+ Сенсорный дисплей
- Автомат промывки включает в себя: Насос промывки
- 300 л/мин.; Моющая головка 360°С; Трубопровод из нержавеющей стали; Программируемый контроллер (настройка по времени); Перистальтический насос в количестве 2 шт.; Клапан ГВС и ХВС; Сливной клапан.
- Электронная линейка (датчик давления) Выводит значения количества молока в литрах /кг на сенсорную панель. Погрешность 1%. Сенсор 4.3".
- Сенсорная панель управления IP67 с визуализацией режимов работы, работающий в паре с процессорным, программируемым контроллером «Овен». Интерфейс позволяет регулировать настройку: работы конденсатора (ККА); автомата промывки по времени работы; датчика уровня жидкости в емкости; минимальной заливки молока и воды при мойке.